

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD400 (Auto Slide Door SD400)



FEATURED จุดเด่น



- รองรับน้ำหนักของบานประตูได้สูงสุดถึง 400 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างของประตูได้สูงสุดถึง 6 เมตร
- สามารถใช้งานได้ทั้งกับประตูแบบบานคู่และแบบบานเดี่ยว
- สามารถใช้งานได้กับประตูกระจก , ประตูไม้ , ประตูเหล็ก หรือ ประตูอลูมิเนียม
- รับรองความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยระบบเซ็นเซอร์กันหนีบ
- สามารถรองรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น สวิตช์ไร้สาย (Switch Wireless) , เครื่องทาบบัตร หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น
- มาพร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้ขัดข้อง

01

AUTO SLIDE DOOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD400 (Auto Slide Door) เป็นรุ่นที่เหมาะสมกับอาคารรองรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสถานที่ เช่น โรงพยาบาล , อาคารสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบรนด์ XEKA ของเรานั้น มีการรับประกันมาตรฐานของสินค้าและมีรับประกันสินค้าถึง 2 ปีเต็มให้กับลูกค้าอีกด้วย ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติของเรานั้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก

02

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิคของรางรุ่น SD400

น้ำหนักประตูที่รองรับได้	: บานละ 400 กิโลกรัม
ความกว้างของบานประตู	: 500mm - 2500mm
ขนาดของมอเตอร์	: DC24V 120W Brushless DC Motor
กลองควบคุม	: 120W
Voltage	: 80V - 250V
Volume	: สูงสุด 60 เดซิเบล
ความเร็วในการออกตัว	: 400 - 450mm/second
เวลาในการเปิดประตู	: 0 - 20 sec
ระบบการสั่งกำลัง	: Rack Belt 8M
โหมดการเปิดของประตู	: Full / Half-Open (Regulable)
ค่า Power Factor	: 0.95 (in AC 100V Full Load)

03

ACCESSORIES อุปกรณ์ในชุดระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ

1. Microwave Sensor เซ็นเซอร์สำหรับตัวจับความเคลื่อนไหวและทားชะการเปิดปิดประตู
2. Beam Sensor หรือ Safety Beam เป็นเซ็นเซอร์กันหนีบผู้ใช้งานนั่นเอง
3. ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ
4. Remote Conliol เป็นรีโมทควบคุมประตูสั่งเปิดปิด หรือเปิดค้างไว้

